

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ KOMPONENTE UND ZUBEHÖR

ART. 0029 R029 0030	<p>Эксцентрик с внутренней и/или наружной резьбой применяется для соединения трубопроводов или присоединения арматуры к трубопроводам при смещении осей соединяемых элементов. Эксцентрики позволяют решать проблемы, связанные с несопадением стыковых отверстий. Арт. R029 Эксцентрик с накладной гайкой.</p> <p><i>Der S-Anschluss wird zur Versatzanpassung (zwischen dem Heizkörper und der Heizkörperarmatur) eingesetzt, der beim Austausch von vorherigen Heizkörpern entstehen kann. Es handelt sich um eine sehr einfache Weise, um Kosten zu sparen und aufwendige Mauerarbeiten zu vermeiden. Art. R029 ist schon mit Überwurfmutter ausgerüstet.</i></p>
ART. 0009 0302 0402	<p>Телескопический хвостовик позволяет восстанавливать осевые расстояния, чтобы облегчить монтаж изделий в случае замены или несопадения длины стыков соединяемых элементов.</p> <p><i>Der Ausgleichhülse ermöglicht die Überbrückung von axialen Abständen, um die Installation beim Austausch oder Installationsfehler zu erleichtern.</i></p>
ART. 0028	<p>Длинный хвостовик предназначен для компенсации необходимого расстояния при монтаже эксцентрика арт. 0029</p> <p><i>Der Lang-Rohrstutzen wird zur Überbrückung von Abständen bei der Installation von Art. 0029 eingesetzt.</i></p>
ART. 0027	<p>Удлинитель для вентиля (30 мм). Изделие позволяет удлинить резьбовое соединение вентиля, если медная или многослойная труба короче, чем необходимо для монтажа.</p> <p><i>Verlängerung für Heizkörperventile (30 mm). Sie ermöglicht die Verlängerung des Gewindeanschlusses von Heizkörperventilen, falls der Kupfer- oder Mehrschichtverbundrohr kürzer ist, als was für die Installation erforderlich ist.</i></p>
ART. 0737 0738	<p>Хвостовик 3/4"еврокonus x 1/2" (0737) и адаптер 3/4"П x 1/2"М (0738). Эти фитинги используются с арт. R029 для адаптации предыдущих межосевых расстояний в случае замены, в частности, при монтаже традиционных вентилях на радиаторы отопления.</p> <p><i>Übergangsnippel 3/4" Eurokonus x 1/2" (0737) und Adapter 3/4"AG x 1/2" IG (0738). Diese Radiatorversatzarmaturen werden in Kombination mit Art. R029 zur Anpassung vorhandener Achsabstände beim Austausch insbesondere von Ventilkompakt-Heizkörpern zum Anschluss an die Heizkörperarmaturen eingesetzt.</i></p>
ART. 0024 0301	<p>Адаптер для железной трубы 1/2"М x 24/19М. Это изделие позволяет подключить вентиля одноструйных систем отопления или с межосевым расстоянием 50 мм к стальным трубам.</p> <p><i>Adapter für Eisenrohr 1/2" IG x 24/19 IG. Dieser Anschluss ermöglicht den Einbau von Heizkörperventilen mit Anschluss für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre (besonders Einrohrsystem oder mit 50 mm Achsabstand) in Anlagen mit Eisenrohren.</i></p>
ART. 0495 0496 0498	<p>Тройник для подключения электрического тэна в радиатор отопления или полотенцесушители при смешанном нагревании.</p> <p><i>T-Stück für gemischte Heizkörper mit Auflage für elektrische Resistenz.</i></p>





ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рабочая среда	Вода, гликолевые растворы
Максимальный процент гликоля	30%
Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная рабочая температура	100°C

LEISTUNGEN

<i>Betriebsmedium</i>	<i>Wasser, Frostschutzflüssigkeit (Glykol)</i>
<i>Max. Anteil von Glykol</i>	<i>30%</i>
<i>Max. Betriebsdruck</i>	<i>10 bar</i>
<i>Max. Betriebstemperatur</i>	<i>100°C</i>

Art. 0029, 0030, R029


МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Корпус (только для H=10мм)	Штампованная латунь: CW617N - UNI EN 12165
Гайка	
Корпус	Литая латунь: CB753S - UNI EN 1982
Герметичный O-Ring	Резина EPDM PEROX

MATERIALEN


<i>Körper (nur für H=10MM)</i>	<i>Pressmessing: CW617N - UNI EN 12165</i>
<i>Mutter</i>	
<i>Körper</i>	<i>Geschmolzene Messing: CB753S - UNI EN 1982</i>
<i>O-Ring</i>	<i>EPDM PEROX Gummi</i>

0029-0030




G	H	L
3/8"	10	41
3/8"	20	41
3/8"	30	41
3/8"	40	41
3/8"	50	41
3/8"	60	41
1/2"	10	41
1/2"	20	41
1/2"	30	41
1/2"	40	41
1/2"	50	41
1/2"	60	41

R029



G	G1	H	L
3/8"	5/8" - 3/4E	10	51
3/8"	5/8" - 3/4E	20	51
3/8"	5/8" - 3/4E	30	51
3/8"	5/8" - 3/4E	40	51
3/8"	5/8" - 3/4E	50	51
3/8"	5/8" - 3/4E	60	51
1/2"	3/4"	10	54
1/2"	3/4"	20	54
1/2"	3/4"	30	54
1/2"	3/4"	40	54
1/2"	3/4"	50	54
1/2"	3/4"	60	54

0030



G	H	L
3/4"	10	40

Эксцентрик 0030 с подключением 3/4", является важным элементом при замене или установке смесителей в ванной комнате. Его использование позволяет осуществить корректировку положения смесителя в пространстве и компенсировать неточность установки водорозеток и резьбовых патрубков. С помощью таких переходников, можно скорректировать расстояние до 1 см. На ряду с этим выполняют и декоративную функцию исключая применение хромированных чашек.

Der S-Anschluss Art. 0030 3/4" wird beim Austausch von Wannen- und Waschtischgruppen zur Wandmontage von traditionellen Modellen zur Ausführung mit Einhebel (mit einer Schmalspur von ca. 1 cm) verwendet, mit den folgenden Vorteilen:

- Er verhindert Beschädigungen, die bei dem Ausbau von vorherigen S-Anschlüssen entstehen können.
- Der Wasserstrahl am Boden der Badewanne oder des Beckens wird dadurch um 3 cm länger.



0029



R029

Art. 0009, 0302, 0402


МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Гайка	Штампованная латунь: CW617N - UNI EN 12165
Хвостовик	Прутковая латунь: CW614N - UNI EN 12164
Герметичный O-Ring	Резина EPDM PEROX

MATERIALEN


Mutter	Pressmessing: CW617N - UNI EN 12165
Rohrstutzen	Extrudierte Messing: CW614N - UNI EN 12164
O-Ring	EPDM PEROX Gummi

0009-0402



G	G1	L	L1	CH
3/8"	5/8"	38	53	27
1/2"	3/4"	38	53	30

0302



G	G1	L	L1	CH
3/8"	5/8"	38	53	27
1/2"	3/4"	38	53	30




Art. 0028

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Хвостовик	Прутковая латунь: CW614N - UNI EN 12164
Герметичный O-Ring	Резина EPDM PEROX

MATERIALEN

Rohrstutzen	Extrudierte Messing: CW614N - UNI EN 12164
O-Ring	EPDM PEROX Gummi



G	H
3/8"	57
1/2"	60




Art. 0027

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Корпус и внутренние компоненты	Прутковая латунь: CW614N - UNI EN 12164
Герметичный O-Ring	Резина EPDM PEROX

MATERIALEN

Körper und Innenkomponente	Extrudierte Messing: CW614N - UNI EN 12164
O-Ring	EPDM PEROX Gummi



F	L	D	CH
1/2"	30	16	24
24x19	30	18	27



Art. 0737, 0738


МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Корпус	Прутковая латунь: CW614N - UNI EN 12164
Уплотнительные элементы	Резина EPDM PEROX

MATERIALEN


Körper	Extrudierte Messing: CW614N - UNI EN 12164
Dichtelemente	EPDM PEROX Gummi

0737



G	G1	H
3/4"E	1/2"	22

0738



G	G1	L	L1	CH
3/8"	5/8"	38	53	27
1/2"	3/4"	38	53	30




Art. 0024, 0301

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Корпус	Прутковая латунь: CW614N - UNI EN 12164
Гайка	Штампованная латунь: CW617N - UNI EN 12165
Герметичный O-Ring	Резина EPDM PEROX

MATERIALEN

Körper	Extrudierte Messing: CW614N - UNI EN 12164
Mutter	Pressmessing: CW617N - UNI EN 12165
O-Ring	EPDM PEROX Gummi



G	F	L
1/2"	24x19	30



Art. 0495, 0496, 0498


МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Корпус	Штампованная латунь: CW617N - UNI EN 12165
--------	---

MATERIALEN


Körper	Pressmessing: CW617N - UNI EN 12165
--------	--

0495




G1	G2	G3	L	A
1/4"	1/2"	1/2"	78	30

0496



G1	G2	G3	L	A
1/2"	1/2"	1/2"	78	30

0498



G1	G2	G3	L	A
1/2"	1/2"	1/2"	51	24



S.R. Rubinetteria оставляет за собой право без предварительного уведомления, вносить технические, дизайнерские и габаритные и изменения в представленную продукцию.

S.R. Rubinetteria behält sich das Recht vor, technische Änderungen, sowie Maß und Konstruktionsänderungen die der Weiterentwicklung des Produktes dienen, ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.